**Urni d.o.o.**
**Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija**

**Davčna št.:** SI45490635
**Telefon:** 01 542 24 70
**E-mail:** info@vodnecrpalke.si
**WWW:** www.www.vodnecrpalke.si

**Datum:** 13.11.2026

# Potopna črpalka WEDA D80H




(slika je simbolična)

Kategorija: Potopne črpalke
Šifra:

**Dobava 7-14 dni**

Potopna črpalka Atlas Copco WEDA D80H je visoko zmogljiva profesionalna drenažna črpalka, zasnovana za zahtevne aplikacije, kjer je potrebna večja višina črpanja in zanesljivo delovanje. Primerna je za črpanje čiste, surove ali umazane vode z manjšimi trdnimi delci, zato se pogosto uporablja v gradbeništvu, industriji, kamnolomih in komunalnih projektih. Model WEDA D80H je posebej primeren za odvodnjavanje globokih gradbenih jam, odstranjevanje podtalne vode, črpanje surove vode ter delo na zahtevnih gradbiščih. Črpalka je zasnovana z robustno konstrukcijo iz materialov, odpornih proti obrabi in koroziji, kar omogoča dolgo življenjsko dobo tudi v težkih delovnih pogojih. Hidravlična zasnova zagotavlja učinkovito delovanje tudi pri vodi, ki vsebuje pesek ali manjše trdne delce.

## Ključne prednosti

- Visoka višina črpanja za zahtevne aplikacije odvodnjavanja
- Robustna konstrukcija z visoko odpornostjo proti obrabi in koroziji
- Primerna za črpanje čiste ali umazane vode z manjšimi trdnimi delci
- Zanesljiv motor z vgrajenimi zaščitnimi sistemi
- Modularna zasnova za enostavno vzdrževanje in servisiranje

## Tehnične značilnosti

- Tip: električna potopna drenažna črpalka
- Maksimalen pretok: do približno 2510 l/min (151 m³/h)
- Maksimalna višina črpanja: do približno 64 m
- Nazivna moč motorja: približno 20 kW
- Maksimalna vhodna moč: približno 22,4 kW
- Največji premer trdih delcev: približno 12 mm
- Priključek cevi: 4 palce (standardno pri H izvedbi)
- Maksimalna globina potopa: približno 20 m
- Maksimalna temperatura tekočine: približno 40 °C
- Teža: približno 180 kg

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Tip motorja | Električni |
| Vrsta goriva | Elektrika |
| Garancija | 1 leto |
| Priključek cevi | 4(6)" |
| Maksimalen premer trdih delcev | 12 mm |
| Teža | 180 kg |
| Premer košare | 530 mm |
| Osnovna širina | 665 mm |
| Višina | 980 mm |
| Izkoristek | 20 kW |
| Max. moč | 22 kW |
| Maksimalna višina črpanja | 65 m |
| Maksimalen pretok | 2500 L/min |
| Blagovna znamka | ATLAS COPCO |