Urni d.o.o.
Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija

Davčna št.: SI45490635
Telefon: 01 542 24 70
E-mail: info@vodnecrpalke.si
WWW: www.www.vodnecrpalke.si

Datum: 13.11.2026

Potopna črpalka WEDA D80N



(slika je simbolična)

Kategorija: Potopne črpalke
Šifra:

Dobava 7-14 dni

Potopna črpalka Atlas Copco WEDA D80N je zmogljiva profesionalna drenažna črpalka, namenjena črpanju velikih količin čiste, surove ali umazane vode tudi z manjšimi trdnimi delci. Zasnovana je za uporabo v zahtevnih pogojih na gradbiščih, v industriji, rudarstvu in komunalnih projektih, kjer je potrebna visoka zmogljivost in zanesljivo odvodnjavanje. Model WEDA D80N je primeren za splošno odvodnjavanje gradbenih jam, izkopov in jarkov, odstranjevanje podtalnice ter črpanje surove ali meteorne vode. Zaradi robustne konstrukcije in visoke odpornosti proti obrabi omogoča stabilno delovanje tudi v težkih delovnih pogojih, kjer so prisotni pesek ali drobni delci.
Črpalka je izdelana iz materialov, odpornih proti koroziji, in opremljena z visokokakovostnim hidravličnim sistemom ter zmogljivim motorjem. Modularna zasnova omogoča enostavno vzdrževanje in hitro servisiranje na terenu, vgrajeni zaščitni sistemi pa zagotavljajo varno delovanje ter podaljšujejo življenjsko dobo opreme.

Specifikacije

Tip motorja	Električni
Vrsta goriva	Elektrika
Garancija	1 leto
Priključek cevi	6(4)"
Maksimalen premer trdih delcev	12 mm
Teža	180 kg
Premer košare	530 mm
Osnovna širina	690 mm
Višina	980 mm
Izkoristek	20 kW
Max. moč	22 kW
Maksimalna višina črpanja	40 m
Maksimalen pretok	6000 L/min
Blagovna znamka	ATLAS COPCO

Ključne prednosti

- Visoka zmogljivost pretoka za hitro odvodnjavanje večjih površin
- Robustna konstrukcija z visoko odpornostjo proti obrabi in koroziji
- Primerna za črpanje čiste ali umazane vode z manjšimi trdnimi delci
- Zanesljiv motor z vgrajenimi zaščitnimi sistemi
- Modularna zasnova za enostavno servisiranje in vzdrževanje

Tehnične značilnosti

- Tip: električna potopna drenažna črpalka
- Maksimalen pretok: do približno 6000 l/min
- Maksimalna višina črpanja: do približno 40–41 m
- Nazivna moč motorja: približno 20 kW (maks. do 22 kW)
- Največji premer trdih delcev: do približno 12 mm
- Priključek cevi: 6 palcev
- Maksimalna globina potopa: približno 20 m
- Maksimalna temperatura tekočine: približno 40 °C
- Teža: približno 175–180 kg